


## Bondrucker AURA-6800 Serie



Inbetriebnahme durch einfaches einlegen einer Bonrolle erledigt



Einfaches Beheben eines Papierstaus

### Besonderheiten

- Einfaches Beheben eines Papierstaus
- Serielle Schnittstelle als Standard; Optional auch mit Parallelem, USB oder LAN Anschluss zu betreiben durch einfach installierbares Schnittstellenmodul
- Hohe Druckgeschwindigkeit (150mm pro Sekunde)
- Einfach in Ihrer Anwendung integrierbar durch die Unterstützung von Windows, OPOS oder Linux
- Unterstützt auch die Erinnerung mittels Küchenalarm
- Leiser Thermodruck
- Papierrollenwechsel einfach durch einlegen einer neuen Rolle erledigt
- Bis zu 2 Kassensystemen ansteuerbar



Statusanzeige durch mehrfarbige LED



Serielle Schnittstelle als Standard; Optional auch mit Parallelem, USB oder LAN Anschluss zu betreiben durch einfach installierbares Schnittstellenmodul

❖Diese Produktinformationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Funktion	AURA-6800
Anschluss	Seriell (RS-232), Parallel, LAN oder USB
Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	150mm/sec
Papierbreite	80mm
Maximale Druckbreite	72mm (bei 576 Punkten/Zeile)
Standard Druckbreite	64mm (bei 512 Punkten/Zeile)
Papiervorschub	Reibwalze
Papierladeverfahren	Einlegen und loslegen
Automatischer Schnitt	Per Guillotine
Schnittverfahren	Partieller Schnitt (1 Punkt in der Mitte ungeschnitten)
Abrisskante	Gezahnt
Anzeigen	Strom (Power): Grün Fehler (Error): Rot Papier Ende (Paper Out): Rot
Sensoren	Deckel geschlossen, Papier Ende, Überhitzung

### Internationale Unterstützung

Internationale Zeichensätze	15 internationale Zeichensätze unterstützt: Dänemark I, Dänemark II Ex-Jugoslawien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Latein Amerika, Norwegen, Spanien, Spanien II, Schweden, UK, USA
Zeichentabellen	23 Zeichentabellen unterstützt. Die im Einschaltmoment geladene Standardtabelle kann im Werk mittels Software bestimmt werden
Druckbare Barcodes	9 (UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR)

### Zubehör

Papierbreitenadapter	Optional für 58 mm Rollenbreite
Küchenalarm	Optional
Wandmontage	Optional

