

KS-6800 Serie

6815 / 6812 Lüfterlos



SD-800

3 Spur Magnetkartenleser
und/oder RFID



PD-309

2 x 20 Zeichen LCD
Kundenanzeige für Gen6
Standfuß



PD-310

2 x 20 Zeichen LCD
Kundenanzeige

Features

- Lüfterlose Konstruktion für raue Betriebsbedingungen
- Die Spritzwassergeschützte Konstruktion ermöglicht eine einfache Reinigung des Gerätes
- Bis zu 2 GB DDR2 SO-DIMM Arbeitsspeicher
- Unterstützt Windows XP Pro, POSReady, WEPOS und Linux Betriebssysteme
- Hochqualitativer 30,5 cm (12“) oder 38,1 cm (15“) TFT LCD Bildschirm mit einer Auflösung von 1024 x 768
- Unterstützt auch SSD (Solid State Disk) Massenspeicher
- Wahlweise 6,4 cm (2,5“) SATA Festplatte oder optional CF-Speicherkartenleser
- Optionale RAID Funktionalität der KS-6815 unterstützt:
RAID 1 (Festplattenspiegelung), 2 x SATA I oder SATA II Festplatte
SteelVine Management Software
Meldung mittels SMTP-eMail



CR-4000

Robuste, Schraubenlose Präzisionsmechanik
für rüttel- und verkantungsfreien Lauf des
Kassenwagens



AURA-6800

Sehr schneller (150mm/sek.),
leiser und kompakter Thermodrucker

Funktion	KS-6812	KS-6815
Prozessor	Intel Atom CPU, N270 1,6GHz	
VGA Anschluss	15pol D-SUB	
Grafikspeicher	Bis zu 128 MB des Arbeitsspeichers	
LCD Monitor	30,5 cm (12") 1024 X 768	38,1 cm (15") 1024 X 768
Arbeitsspeicher	DDR-2 400/533MHz, 2 X SO-DIMM, Max. 2 GB	
Serielle Schnittstellen	3 X: 2 X 9pol D-SUB, 1 X RJ-45 mit optionalem Kabel	
Parallele Schnittstelle	N/V	Ja, Proprietärer Anschluss
CF Karte	Optional	
Kassenladen-anchluss	Ja, 1 Anschluss für bis zu 2 Kassenladen	
Standard USB Anschluss	6X, (4X im Anschlussfeld, 2X in der linken Gehäuseseite)	
Audioanschluss	Line-Out	N/V
Ethernetanschluss	10 / 100 / 1000 Mb	
USV-Funktionalität	N/V	Ja
Touch Controller	Interner USB Anschluss	
Touch Sensor	5 Draht	
Wireless LAN	Optional	
Massenspeicher	6,4 cm (2,5") SATA HDD oder SSD HDD	
Ferngesteuertes Einschalten	Über Weckfunktion / LAN / Modem	
Aufstellungsmöglichkeiten	Auf Tisch oder Wandmontage	
Energiesparmodi	Suspension Modus	
Betriebsanzeige	Bicolor LED	
Helligkeitseinstellung	Mittels Wahlschalter	
Abmessungen (BXTXH)	309,9 X 262,3 X 288 mm (12,2" X 10,3" X 11,3")	378 X 304 X 364 mm (12,5" X 12,0" X 14,3")
Gewicht	4,1 kg	7,7 kg
Lüfterloses System	Ja	
Lautsprecher	2W, Im System integriert	
Unterstützte Betriebssysteme	POSReady, WEPOS, XP pro, Linux	
Optionale Peripherie		
RAID Funktionalität	N/V	RAID 1 (Spiegelung)
Magnetkartenleser	SD-500: 2/3 Spuren, an der rechten Seite des Systems anbaubar	SD-400 / SD-400Z: MSR und/oder Fingerabdruckleser SD-800: MSR und/oder RFID
Wireless LAN	802.11 b/g mit USB Anschluss	
CF Kartenleser	Type II, nur Speicherkarten	
Kundenanzeige	PD-2605: 2 X 20 Zeichen VFA, 200 mm Rohr PD-309: 2 X 20 Zeichen LCD, 200 mm Rohr	PD-2605: 2 X 20 Zeichen VFA, 200 mm Rohr für Standfuss Gen6 PD-2604: 2 X 20 Zeichen VFA PD-2602: 2 X 20 Zeichen VFA, 200 mm Rohr für Standfuss Gen5 PD-310: 2 X 20 Zeichen LCD PD-309: 2 X 20 Zeichen LCD, 200 mm Rohr für Standfuss Gen6 PD-306: 2 X 20 Zeichen LCD, 200 mm Rohr für Standfuss Gen5
2ter LCD Monitor	N/V	LM-6101B: 30,5 cm (12") VGA LM-6501B: 38,1 cm (15") VGA
2te Festplatte	N/V	Ja
SSD Speichermedium	Unterstützt SATA I (150MB/s)	
USV Batterie	N/V	2.3 Ah / 12V, Bleiakku

❖ Produktinformationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

