



## AURA-8000

### Übersicht

Der neue Thermo Bon Drucker von Posiflex bietet Performance und Innovation zu einem vernünftigen Preis. Der hochauflösende, leise Thermo Druckkopf druckt detaillierte Grafiken und Barcodes für alle möglichen Applikationen.

### Besonderheiten

- Hochgeschwindigkeitsdruck mit bis zu 220 mm pro Sekunde. Unterstützt Windows oder OPOS.
- Hohe Auflösung von 8 punkten pro mm und 512 punkte pro Zeile bzw. 576 Punkte pro Zeile.
- Geringes Betriebsgeräusch
- Einfaches Austauschen der Bonrollen mit automatischem Einfädeln
- Hohe Zuverlässigkeit
- Kompakte Konstruktion mit geringem Gewicht
- Kann 2 Kassenladen getrennt ansteuern
- Klingel für den Küchenbetrieb optional erhältlich

### Spezifikationen

| Model                | Aura-8000                      |
|----------------------|--------------------------------|
| Druckverfahren       | Thermodirektdruck              |
| Druckgeschwindigkeit | 220 mm /sec.                   |
| Auflösung            | 8 Punkte/mm (512 Punkte/Zeile) |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Druckbreite                  | 80 (oder 58) + 0 / - 1 x83 mm maximal  |
| Schnittstelle                | RS232 oder LAN oder parallel / USB(PP8000U)  |
| Zwischenspeicher             | 10 KB  |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows or OPOS  |
| Abmessungen                  | 148mm x 199mm x144mm (5.8" x 7.8" x 5.7")  |
| Gewicht                      | 1,2 Kg   |
| Farbe                        | Elfenbein, Schwarz   |
| LED Anzeigen                 | Grün: Eingeschaltet, Rot: Fehler / Papierende<br>Papierfach geschlossen, Papier kurz vor Ende, Papier Ende, Überhitzung, |
| Statusabfragen               | Kassenladenstatus  |
| Zertifizierungen             | CE: Class A; FCC: Class A; RoHS; WEEE  |

### Papierspezifikation

|                     |   |
|---------------------|---|
| Papierart           | Thermo Rollenpapier                           |
| Papierbreite        | 80 (oder 58) + 0 / - 1 x83 mm max             |
| Papiervorschub      | Automatisch per Druckwalze                    |
| Papierrollenwechsel | Einlegen der Rolle und schliessen des Deckels |

### Abschneider

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Automatischer         |  |
| Abschneider           | Schlagmesser mit einem Restpunkt in der Mitte. |
| Manueller Abschneider | Abrisskante mit gezacktem Sägeprofil           |

### Unterstützte Sprachen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | 16 internationale Zeichensätze unterstützt: Dänemark 1, Dänemark 2, Ehemaliges Jugoslawien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Latein |
| Internationale Zeichensätze | Amerika, Norwegen, Spanien 1, Spanien 2, Schweden, Vereinigtes Königreich, USA.  |
| Zeichentabellen             | 23 Zeichentabellen unterstützt. Die im Einschaltmoment geladene Standardtabelle kann im Werk mittels Software bestimmt werden.                     |
| Druckbare Barcodes          | UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR  |

### Zubehör

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Druckbreitenadapter | Optional für Rollenbreite von 58mm |
| Küchenklingel       | Optional                           |

**\*\* Produktinformationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**

Posiflex™ International Electronics GmbH  
Harkortstraße 25, D-40880 Ratingen-Tiefenbroich  
Tel: +49 2102 42390 Fax: +49 2102 423910  
E-Mail: [sales@posiflex.de](mailto:sales@posiflex.de) http: [www.posiflex.de](http://www.posiflex.de)