

## KS-6000 Series

6215Z / 6215Z-Plus / 6115

Lüfterlos



Seitlich montierbarer  
3Spur Magnetkartenleser,  
Dallaskeyleser,  
Fingerabdruckleser

### Besonderheiten

- Niedriger Energieverbrauch und lüfterloses Design für einen leiseren Betrieb
- Eine effektive Wärmeableitung durch das Aluminiumgehäuse
- Langlebiges resistives Touch Panel
- Einzigartige Softwaresperre, schützt vor versehentlichem Abschalten
- Einfaches und sicheres Einstellen des Blickwinkels mittels patentiertem „Gear Lock“ Mechanismus zwischen 15° und 70°
- Hohe Betriebssicherheit durch die einfache Erweiterung mittels zweiter HDD und leichter Erweiterbarkeit des Arbeitsspeichers
- Eine selbstverriegelnde Klappe schützt den Netzschalter vor versehentlicher Betätigung
- Optional mit integrierbarer Kundenanzeige oder integrierbarem zweiten Monitor



### LM-6101/ LM-6501

Integrierbarer LCD-Monitor  
für Multimedia-Anwendungen



### CR-4000

Innovatives, Schraubenloses  
Design mit Präzisionsmechanismus  
für einen störungsfreien  
Kassierbetrieb



### AURA-8000

Sehr leiser, kompakter  
Hochgeschwindigkeits-  
Thermodrucker

❖ Diese Produktinformationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Spezifikation	KS-6215Z	KS-6215Z- Plus	KS-6115Z	KS-6115Z-CE
Prozessor	VIA C7 1.5GHz		AMD LX-700	
Arbeitsspeicher	Standard 512MB DDR2 400/533, SODIMM x 1, max. 1GB		Standard 256MB (bis zu 1GB), DDR SDRAM SODIMMx1	
Video Speicher	Standard 16 MB, bis zu 64 MB des Arbeitsspeichers		Standard 8 MB, bis zu 254 MB des Arbeitsspeichers	
Gehäuse	Aluminium Spritzguss		Kunststoff & Stahl	
Standfuß	Slim Base			
Frontrahmen	Texturiert			
Lautsprecher	Eingebaut			
Unterstützte Betriebssysteme	Windows CE, Windows XP pro, WEPOS, Linux		Windows CE, WEPOS, Linux	
Sicherheitszertifikate	FCC-A, CE-A, RoHS, WEEE			
<b>Bildschirm</b>				
LCD	15" LCD, 200 nits, 1024X768			
Touch Sensor	Resistiv			
Touch Controller	USB Maus Emulation			
Helligkeit	Hardware VR Steuerung oder mittels Software	n.V.	Hardware VR Steuerung	
Neigungswinkel	Von 15° bis zu 70°			
<b>Erweiterung</b>				
Massenspeicher	2.5" 80GB HDD	2.5" 80GB SATA HDD oder CF Speicherkarte	2.5" 40GB HDD	256MB CF Speicherkarte
Aufstellung	Auf Tisch oder Wandmontage			
<b>Konnektivität</b>				
Audioanschluss	2 W Audio Verstärker mit internen Lautsprechern. Mic. in / Line out Anschlüsse im optionalen SD-400.			
CF Kartenleser	Optional	Optional	Optional	Standard
Kassenlade	n.V.	1 x	n.V.	
Tastatur	1 x, P/S II	n.V.	1 x, P/S II	
LAN	1 x, 10/100 Base T Ethernet		1 x, 10/100 base T Ethernet aufrüstbar auf 1 Gbps	
Parallel	1 x, SPP / EPP / ECP			
Seriell	4 x, mit + 5 V Spannungsversorgung	2 x, mit + 5 V / + 12V Spannungsversorgung	2 x, mit + 5 V Spannungsversorgung im 10 pin Modular Stecker	
USV	1 x, automatische Batterieüberprüfung	n.V.	1 x, automatische Batterieüberprüfung	
USB	4 x, USB 2.0 + 1 proprietäre USB Schnittstelle für SD-400			
<b>Abmessungen</b>				
Abmessungen (B x T x H)	LCD @15°:378x304x364mm (12,5"x12,0"x14,3") LCD@70°:378x304x274mm (12,5"x12,0"x10,8")	LCD @15°:378x308x359mm (14,9"x12,1"x14,1") LCD @70°:378x297x283mm (14,9"x11,7"x11,1")	LCD @15°:378x290x354mm (12,5"x11,4"x13,9") LCD @70°:378x302x258mm (12,5"x11,9"x10,2")	
Gewicht (Netto)	9,3kg (20,5 lbs)	9,1kg (20,1 lbs)	8,0kg (17,6 lbs)	
<b>Umgebung</b>				
Operation Condition	0°C~+35°C (32°F~+95°F), 20%RH~80%RH, nicht kondensierend maximale Feuchttemperatur 26°C (78,8°F)			
Storage Condition	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F) ohne USV Batterie, -20°C~ +40°C (-4°F~+104°F) mit USV Batterie, 10%RH~80% RH, nicht kondensierend, maximale Feuchttemperatur 28,9°C (84,0°F)			
<b>Optionale Peripherie</b>				
2te HDD	Ja		n.V.	
2ter LCD Monitor	12" LM-6101; 15" LM-6301, VGA Anschluss		12" LM-6101; 15" LM-6301, VGA Anschluss (nur im Spiegelmodus)	
Kundenanzeige	<b>PD-2501:</b> Am Standfuss montierbar, 11 mm Zeichenhöhe, VFA Display, 5 x 7 matrix, RS232 Anschluss <b>PD-2602:</b> Am Standfuss montierbar, 9 mm Zeichenhöhe, VFA Display, 5 x 7 Matrix, USB oder RS232 Anschluss <b>PD-306U:</b> Am Standfuss montierbar, niedriges 2x20 Zeichen LCD Display, USB Anschluss			
Vorinstalliertes BS	Windows XP Pro / WEPOS / Windows CE.NET			auf CF Karte
SD-400 / SD-400 Z	Optional MSR und/oder Fingerabdruckleser mit USB Anschluss. SD-400: Glänzend / SD-400 Z: Texturiert			
KP-300	Seitlich montierbare Tastatur mit 36 programmierbaren Tasten, Audioanschlüssen und/oder Magnetkartenleser und/oder Chipkartenleser.			
USV Batterie	2.3 Ah / 12 V, im Standfuss	n.V.	2,3 Ah, im Standfuss	
WLAN	IEEE 802.11 b/g, USB Anschluss, externes Dongle			

