



PD-2600

Übersicht

Das PD-2600 ist eine Stand Alone Kundenanzeige für den Betrieb mit jedweder POS-Anwendung an den meisten POS-Systemen. Das PD-2601 ist die Ausführung zur Montage an einem HT bzw. FT-System. Das PD-2602 kann an einem TP oder KS-System montiert werden.

Besonderheiten

- Alleinstehendes Pole Display mit Befestigungsplatine und kleinem Standbein mit AN/ AUS Schalter am Standfuß.
- Erhältlich für verschiedene Aufstellungsvarianten: Stand alone (PD-2600), zur Montage an ein HT oder PB System (PD-2601, zur Montage an ein KS oder TP System (PD-2602) oder zur Montage an ein FT System (PD-2603)
- Zwei Zeilen mit jeweils 20 Zeichen
- Zeichengröße: 9,03 x 5,25 mm für eine leichte Ablesbarkeit
- Langlebiger und störungsfreier Einsatz
- Der Displaykopf ist auf 12°, 30° oder 45° kippbar
- Höhe Standalone (PD-2600): 410 mm
- Höhe montiert an HT oder PB (PD-2601): 392 mm
- Höhe montiert an KS oder TP (PD-2602): 325 mm
- Höhe montiert an FT (PD-2603): 375 mm
- Der Displaykopf kann bis zu 270° gedreht werden
- Verschiedene Emulationen über DIP-Switch einstellbar.
- Unterstützt 12 verschiedene Zeichensätze mit je 128 Zeichen
- Unterstützt 12 verschiedene Internationale Zeichensätze mit jeweils 12 Zeichensatzspezifischen Zeichen
- Einfache Installation

- Schnittstelle: RS-232 oder USB
- Unterstützt UPOS 1.8 und ist zudem bereit für den Betrieb unter WEPOS
- Gehäusefarbe: Beige oder Schwarz. Ausführungen zur Montage an PB, HT, KS, TP oder FT Systeme nur in Schwarz.
- **Produktinformationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**