

POSIFLEX



FORTIS

XP-2000 Serie

Stolz präsentiert Ihnen Posiflex eine gänzlich neue Generation von POS-Systemen, die sich vor allem durch die Kombination eines Touch-Screen Systems mit einem eingebauten Magnetkartenleser und einem integriertem Thermo Bondrucker in Verbindung mit der ausgereiften Lüfterlosen Konstruktion auszeichnet. Durch die Kombination aller wichtigen Komponenten in einem Gerät ist ein System der XP-2000 Serie nicht nur sehr kompakt in der Aufstellung und einfach zu bedienen sondern ermöglicht auch eine aussergewöhnliche Leistung in allen Momenten des Geschäftsbetriebes.



www.posiflex.de



XP-2007

XP-2008H

XP-2010H

XP-2012H



Integrierter Magnetkartenleser



Eindeutig gekennzeichnete LEDs



Integrierte Kundenanzeige



Integrierbarer Kundenbildschirm

- Integriertes System mit Touch Screen, Thermo Bondrunder und Magnetkartenleser.
- Ausgereifte Lüfterlose Konstruktion auch für raue betriebsbedingungen.
- Thermo Bondrunder mit einfacher bedienbarkeit.
- Unterstützt Windows CE, POS Ready, WEPOS und Linux Betriebssysteme.
- Hochqualitativer TFT LCD Bildschirm mit hoher Auflösung.
- Einfache Möglichkeit der Blickwinkeleinstellung.
- Robustes, resistives Touchpanel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Unterstützt SSD (Solid State Disk) Massenspeicher.

| Funktion | XP-2007 | XP-2008 H | XP-2010 H | XP-2012 H |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| CPU | | Intel Celeron M 600 MHz, 512 KB L2 Cache | | |
| Chipsatz | | Intel 910 MLE + ICH 6 M | | |
| VGA Anschluss | | 1 x 15pol D-Sub | | |
| LCD Monitor | 17,18 cm (7") Digitales TFT LCD, 800 x 600 | 20,32 cm (8") Digitales TFT LCD, 800 x 600 | 26,42 cm (10,4") Digitales TFT LCD, 800 x 600 | 30,48 cm (12") Digitales TFT LCD, 1024 x 768 |
| Arbeitsspeicher | | 1 x DDR 2 SO-DIMM, 1 GB max. | | |
| Serieller Anschluss | | 1 x 9 pol D-Sub im Anschlussfeld | | |
| Kassenladenanschluss | | 1 x RJ 12 | | |
| USB Anschluss | | 4 x im Anschlussfeld | | |
| Audio | | interner Lautsprecher | | |
| Ethernetanschluss | | 1 x 10 / 100 Mb | | |
| Touchfunktion | Nicht verfügbar | | USB anschluss | |
| Touchsensor | Nicht verfügbar | | 5 Draht Resistiv | |
| Massenspeicher | | 1 GB DOM (Linux oder Windows CE) | | |
| Netzschalter | | Auf der Oberseite | | |
| Aufstellung | | Wie ECR | | |
| Energiesparmodus | | Suspension Modus S1 | | |
| Netzteil | | 60W extern | | |
| Betriebsanzeigen und Bedienelemente | | 1 Bi-Color LED für Power ON und Standby Je 1 Rote LED für Druckerfehler und Papiermangel 1 Netzschalter und 1 Schalter für Papiervorschub | | |
| Lüfterloses System | | Ja | | |
| Unterstützte Betriebssysteme | | Windows CE, WEPOS, POSReady, Linux. | | |
| Integrierter Drucker | | Ja, 60 mm/sek | | |
| Automatischer Abschneider | | Optional | | Ja |
| Papierbreite | | 58 mm | | |
| einstellbarer Bildschirmwinkel | | zwischen 14° und 55° | | |
| Abmessungen (B x T x H) | 325 x 386,2 x 249,6 mm | | 325 x 386,2 x 298,1 mm | |
| Gewicht | 3,87 kg | 4,15 kg | 5,75 kg | 6,54 kg |
| Optionale Peripherie | | | | |
| Magnetkartenleser | | 2 oder 3 Spur ISO | | |
| Tastatur | | KB-6600: 84 Tasten mini Tastatur, USB anschluss | | |
| Kundenanzeige | | PD-330: 2 x 20 Zeichen LCD / PD-2606: 2 x 20 Zeichen VFA / PD-7630: LCD | | |
| SSD | | 8 GB Minimum, SATA | | |
| 2.5" SATA HDD | | 6,35 cm (2,5") SATA HDD, 80 GB oder grösser | | |
| 2ter Bildschirm | | LM-2208: 20,3 cm (8") TFT LCD, 800 x 600, LED Hintergrundbeleuchtung | | LM-2212: 30,5 cm (12") TFT LCD, 1024 x 768, LED Hintergrundbeleuchtung TM-2212: 30,5 cm (12") TFT LCD, 1024 x 768, LED Hintergrundbeleuchtung, mit Touch |
| MSR für 2ten Bildschirm | | Nicht verfügbar | | SD-300: 2 oder 3 Spur Magnetkartenleser und/oder Fingerbildleser |

Produktinformationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

2009 V.1

